



备注:

电气性能:

接触阻抗:

50 毫欧 (最大)

绝缘阻抗:

100 兆欧 (最小)

耐高压:

100V AC 一分钟

胶芯耐高温: 265 °C

材料:

胶芯:

LCP

端子:

磷铜C5191

外壳:

C2680/SPCC

电镀:

端子:

接触区域镀半金1/3u",
焊接区域镀亮锡100-200u"

外壳:

全区域镀镍50-80u"

91-US01-XXX

- 369: LCP 黑色 铁壳 端子镀半金1u"
- 370: LCP 黑色 铜壳 端子镀半金1u"
- 459: LCP 黑色 铁壳 端子镀半金3u"
- 460: LCP 黑色 铜壳 端子镀半金3u"

PCB.LAYOUT

TOL:±0.05

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°

REV.	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL.	SEE SPECIFICATION	THIRD ANGLE PROJECTION	APPROVED

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

B	更新料号	LiTao		2011.04.01	MM	1:1	A	1 OF 1				
---	------	-------	--	------------	----	-----	---	--------	--	--	--	--

产品名称	MINI 5P/F 90度两脚
料号	91-US01-369/370/459/460
料号	C

HLW 深圳市华联威电子科技有限公司

HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.,LTD.