

DIN 커넥터(Male) 8핀 케이블 1.5m

(무전기의 ACC단자, SSTV, FT8, RTTY, CW 커넥터로 사용가능)

(PN-CABLE-DIN815 Ver 7.0)



- * PN-CABLE-DIN815 는 DIN 플러그에 케이블이 연결되어있는 완성품으로서 사용자가 어려운 커넥터의 핀 배선을 하지 않아도 되는 제품 입니다.
- * 케이블의 길이는 1.5m 입니다.
- * PN-CABLE-DIN815 는 8 핀 DIN 커넥터를 사용하는 무전기의 ACC 단자, SSTV, FT8 RTTY, CW 커넥터로 사용이 가능 합니다.
- * 사용자가 별도의 커넥터 8 핀 연결 없이 사용가능 합니다.

. PN-CABLE-DIN815의 모양 및 구성.

별도의 배선(연결) 없이 사용가능한
몰딩처리 케이블

DIN 커넥터(플러그)

핀 8개
(Male)



(위의 모양(구조)는 성능향상 및 제품생산에 따라 예고 없이 변경될 수 있으므로 사용자는 필히 확인 후 사용하여 주십시오.)

(케이블의 색상(Color)는 성능향상 및 제품생산에 따라 예고 없이 변경될 수 있으므로 사용자는 필히 확인 후 사용하여 주십시오.)

(무전기의 ACC 단자, SSTV, FT8, RTTY, CW 등의 커넥터로 사용할 경우에는 사용자의 무전기 ACC 커넥터 자료를 참고하시어 사용하여 주십시오.)

. 참조 및 주의(확인) 사항 .

- . 사용 전, 사용설명서의 기재내용을 충분히 검토 및 확인 후 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 연결 될 각 기기의 특성을 확인 후 연결, 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)은 사용환경 및 사용자의 사용방법 또는 타 접속장치와의 접속 상태에 따라 기재된 성능 및 기능이 달라질 수 있으며, 오 동작 및 동작 불능이 발생할 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)을 활용하여 구조/성능의 변경 또는 완제품으로 제작하여 사용하거나 판매할 경우, 제품(부품) 또는 완제품에 따라 사용할 국가 또는 지역에 따라 승인(인증)이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 필히 승인(인증)을 받고 사용 또는 판매하여야 합니다.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오. (다른 회로와 연결 사용하여 발생하는 모든 책임은 사용자 에게 있으며, 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사, 제조회사, 판매점에는 책임이 없음을 알려 드립니다.)

* 사용 설명서 또는 각종 자료는 홈페이지(www.logiccamp.co.kr) 에서 다운로드 가능.